



Čistič D-2W pro odstraňování vápenatých usazenin

Jedná se o bezbarvou látku na vodní bázi určenou k odstraňování vápenných usazenin a minerálních nečistot.

Oblast použití:

Vhodné pro povrchy z betonu, žuly, dlažby, bazénové keramiky, cihel, slinku a dalších materiálů odolných vůči kyselinám.

Pro vnitřní i venkovní použití, na nové i staré povrchy.

Intenzivně proniká do betonového povrchu a účinně odstraňuje nežádoucí nečistoty.

Aplikace:

Vzhledem k materiálové různorodosti čistěných povrchů je třeba před čištěním provést zkoušku na málo viditelném místě, aby se zjistilo, zda nedochází k nežádoucí reakci, např. ke změně barvy.

1. Povrch je třeba navlhčit čistou vodou a vyčkat 2-3 minuty.
2. Poté naneste přípravek D-2W měkkým kartáčem, štětcem nebo houbou na povrch vyžadující čištění.
3. Po nanesení látky je třeba nanesený povrch intenzivně vykartáčovat krouživými pohyby kartáčem, štětcem nebo houbou po dobu asi 5 - 10 sekund.



4. Látku nechte na povrchu působit přibližně 2-3 minuty a poté ji kartáčem vykartáčujte znovu intenzivně po dobu přibližně 5 - 10 sekund.
5. Po dalších 2-3 minutách vyčištěný povrch opláchněte velkým množstvím vody a nechejte uschnout.
6. V případě potřeby výše uvedené kroky zopakujte.
7. V závislosti na stupni znečištění použijte vhodné ředění vodou.
 - a) velmi silné znečištění - ředění 1: 1
 - b) lehké znečištění - ředění 1: 2
 - c) extrémně silné znečištění - používáme neředěný přípravek

Upozornění:

Přípravek nepoužívejte na materiály, které reagují s kyselinami, jako jsou: mramor, travertin, hliník, chromované povrchy.

Doporučení:

Přípravek D-2W je ve formě koncentrátu.

Dodržujte obecná bezpečnostní pravidla v souladu s bezpečnostním listem.

Před čištěním byste měli být vybaveni bezpečnostními pomůckami: ochrannými brýlemi a nitrilovými rukavicemi, gumovými holítkami.

Používejte typické nástroje, jako jsou: kbelíky, kartáče, standardní hadříky a polyuretanové houby.

Přípravek D-2W nesmí přijít do styku s kovovými povrchy, galvanickými nátěry, barvami, omítkou a dalšími povrchy vyrobenými z materiálů, které absorbují vodu.

Dráždí pokožku a oči. Dlouhodobý kontakt s látkou může poškodit oči / kůži.

Při práci s přípravkem zajistěte dobré větrání místnosti.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Technické parametry:

Jedná se o vodný, bezbarvý roztok

Hustota přibližně 1 kg / dm³

pH přibližně 2

Aroma charakteristické pro rozpouštědla

Účinnost na 1 litr: 2-6 m² (v závislosti na stupni znečištění a struktuře podkladu)

Balení: 1L / 5L

Datum spotřeby: Do 36 měsíců od data výroby.

Skladování v suchu a v originálním neotevřeném balení při teplotě od +5°C do 30°C - Chraňte před přehřátím. Jedná se o produkt na vodní bázi = při teplotách pod 0°C zamrzá.

Dovozce:

Protiskluzu.cz

Ing. Miroslav Osička

Stanislavského 582/10 721 00

Ostrava - Svinov

telefon: + 420 731 898 812

e-mail: info@protiskluzu.cz

