



Čistící prostředek D-4 pro velmi silné minerální nečistoty

Čistič D-4 je silný kyselinový čisticí prostředek na vodní bázi s vybranými organickými a anorganickými přísadami.

Je určen k pronikání a uvolňování i těch nejtěžších usazenin, starých skvrn, a jiných znečištění.

Lze jej použít k odstraňování nečistot ze všech typů leštěné i neleštěné keramiky, teraca, průmyslového betonu, dlažby atd.

Ideální pro hloubkové čištění podlah a stěn v koupelnách, vlhkých místnostech, kuchyních, bazénech, lázních, parkovištích, chodnících, cestách a příjezdových cestách, pro vnitřní i venkovní použití na nové i staré povrchy.

Aplikace:

D-4 je koncentrovaný přípravek a měl by se ředit vodou.

Poměr ředění se určuje v závislosti na úrovni a typu znečištění. Doporučuje se použít poměr 1:5 až 1:1.

V závislosti na stupni znečištění použijte vhodné ředění vodou - doporučené poměry 1:5 až 1:2. Nejběžnější poměr - 1:4.

Pro hladké a leštěné dlaždice - 1:4, 1:5.

Přípravek lze nanášet kartáčem, mopem, sprejem, houbou, drátěnkou apod.



1. Opláchněte čistou oblast vodou a počkejte 2-3 minuty.
2. Přípravek naneste rovnoměrně na celou plochu. Rovnoměrné rozložení zajistěte několikanásobným kartáčováním. Povrch by měl být intenzivně kartáčován kartáčem nebo houbou po dobu 5-10 sekund krouživými pohyby.
3. Přípravek nechte na povrchu působit asi 2-3 minuty a poté povrch znovu důkladně vykartáčujte. Po dalších 2-3 minutách odstraňte reagující přípravek a nečistoty mokřím vysavačem nebo savým materiálem, důkladně opláchněte vodou a opět vysajte nebo utřete hadrem. Posuďte, zda je povrch řádně vyčištěn. V případě potřeby úklid zopakujte.
4. Hluboce integrované skvrny lze odstranit po 2 až 3 aplikacích přípravku nebo prodloužením doby kontaktu přípravku s povrchem.
5. Po každé aplikaci oblast opláchněte velkým množstvím vody.

Před aplikací doporučujeme výrobek vyzkoušet na malé, neexponované ploše.

Doporučení:

D-4 je koncentrovaný přípravek a měl by se ředit vodou.

Před čištěním nezapomeňte použít ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Aplikaci provádějte za dobrého světla.

Teplota/vlhkost při provádění prací do 30°C / 85%.

Čistič D-4 nesmí přijít do styku s kovovými povrchy, galvanickými a malířskými nátěry, omítkami a dalšími povrchy z materiálů absorbujících vodu a vodní roztoky.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Pozor žíravina.

Produkt obsahuje: alkohol, C12-15, ethoxyláty, hydrofluorid amonný.

Technické parametry:

Jedná se o vodný, bezbarvý roztok

Hustota přibližně 1 kg / dm³

pH přibližně 4.5

Aroma charakteristické pro rozpouštědla

Pokrytí cca 0.1-0.3 L / na 1m²

Balení: 1L / 5L

Datum spotřeby: Do 36 měsíců od data výroby.

Skladování v suchu a v originálním neotevřeném balení při teplotě od +5°C do 30°C - Chraňte před přehřátím. Jedná se o produkt na vodní bázi = při teplotách pod 0°C zamrzá.

Dovozce:

Protiskluzu.cz

Ing. Miroslav Osička

Stanislavského 582/10 721 00

Ostrava - Svinov

telefon: + 420 731 898 812

e-mail: info@protiskluzu.cz

