



Čistič D-12 pro velmi silné organické nečistoty

Čistič D-12 je silný alkalický čisticí prostředek na bázi vody s vybranými organickými a anorganickými přísadami.

Je určen k pronikání a čištění i těch nejtěžších nánosů tuků, mastných nečistot, mastnoty, mýdla, řas, plísní a minerálních usazenin.

Lze jej použít k odstraňování nečistot ze všech typů leštěných i neleštěných povrchů včetně přírodního kamene jako je žula, mramor, travertin, pískovec, a také z keramiky, teraca, betonu a dlažby atd.

Ideální pro hloubkové čištění podlahových a stěnových obkladů/kamene v průmyslových kuchyních, sprchách, lázních, bazénech, chodnících, dlažbě atd.

Aplikace:

D-12 je koncentrovaný přípravek a měl by se ředit vodou.

V závislosti na stupni znečištění použijte vhodné ředění vodou - doporučené poměry 1:5 až 1:2.

Nejběžnější poměr - 1:4.

Přípravek lze nanášet kartáčem, mopem, sprejem, houbou, drátěnkou apod.

1. Přípravek naneste dostatečně a rovnoměrně na celou plochu. Rovnoměrné rozložení zajistíte několikanásobným kartáčováním.



2. Po aplikaci je třeba povrch intenzivně kartáčovat krouživými pohyby kartáčem nebo houbou po dobu asi 5-10 sekund.
3. Přípravek nechte na povrchu působit asi 2-3 minuty a poté povrch znovu důkladně vykartáčujte.
4. Po dalších 2-3 minutách odstraňte reagující produkt a nečistoty pomocí vysavače na mokré vysávání nebo absorpčního materiálu.
5. Důkladně povrch opláchněte vodou a znovu jej uklidte pomocí vysavače nebo absorpčního materiálu.
6. Hluboké skvrny lze odstranit 2 až 3 aplikacemi přípravku nebo prodloužením doby působení přípravku.
7. V případě potřeby opakujte.
8. Po každé aplikaci povrch opláchněte velkým množstvím vody.

Po použití nebo v případě, že je v nádobě viditelné usazování slizu, zlikvidujte zbývající roztok.

U neleštěných materiálů se může stát, že nebude možné odstranit 100% nečistot.

Aplikace na voskované povrchy může vosk odstranit.

Před aplikací doporučujeme výrobek vyzkoušet na malé, neexponované ploše.

Doporučení:

D-12 je koncentrovaný přípravek a měl by se ředit vodou.

Před čištěním nezapomeňte použít ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Aplikaci provádějte za dobrého světla.

Teplota/vlhkost při provádění prací do 30°C / 85%.

Přípravek nesmí přijít do styku s materiály, které nejsou odolné vůči alkáliím.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Pozor žíravina.

Výrobek obsahuje alkohol, C 12-15, ethoxyláty, hydroxid sodný.

Technické parametry:

Jedná se o vodný, bezbarvý roztok

Hustota přibližně 1 kg / dm³

pH přibližně 12.5

Aroma charakteristické pro rozpouštědla

Pokrytí cca 0.1-0.3 L / na 1m²

Balení: 1L / 5L

Datum spotřeby: Do 36 měsíců od data výroby.

Skladování v suchu a v originálním neotevřeném balení při teplotě od +5°C do 30°C - Chraňte před přehřátím. Jedná se o produkt na vodní bázi = při teplotách pod 0°C zamrzá.

Dovozce:

Protiskluzu.cz

Ing. Miroslav Osička

Stanislavského 582/10 721 00

Ostrava - Svinov

telefon: + 420 731 898 812

e-mail: info@protiskluzu.cz

