

Protiskluzový přípravek R9-G je vhodný pro žulové, granitové povrchy a povrchy z přírodního kamene. Zaručuje dlouhodobý protiskluzový účinek a zachovává původní barvu povrchu.

Specifika:

- Přípravek na vodní bázi určený ke snížení rizika uklouznutí na mokřém povrchu.
- Přípravek zvyšuje koeficient tření aniž by došlo ke změně přirozeného vzhledu podlahy.
- Anorganické povrchové aktivátory a polymery obsažené v přípravku vytvářejí mikrostruktury.
- Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, na nové i staré podlahy.
- Vhodný pro povrchy ze žuly a granitu.
- Zachovává původní barvu povrchu.
- Zaručený dlouhodobý protiskluzový účinek.
- Bezpečný pro povrchy z přírodního kamene.
- Přípravek je připravený ihned k použití.
- Povrch po aplikaci splňuje bezpečnostní požadavky na základě norem DIN 51097, DIN 51130, DIN 31131

Aplikace: Před zahájením prací je potřeba provést zkoušku na malé ploše aby se ověřil účinek. Všechny přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny výrobkem musí být chráněny. V době aplikace by měl být povrch suchý.

Aplikujte v nejchladnějších podmínkách během dne. Práci nezačínajte pokud je podlaha vystavena přímému slunečnímu svitu. Aplikujte při teplotě v rozmezí 10°C - 25°C.

Před aplikací přípravku musí být vypnuto podlahové vytápění.

Přípravek lze nanášet ručním rozstřikovačem, malířským válečkem, nebo štětcem.

U černé žuly je nutné 2-3krát provést zkoušku. Některé typy žuly mohou získat saténový efekt.

1. Přípravek by se měl nanášet dostatečně a rovnoměrně na celou plochu dokud není povrch dostatečně pokrytý (nikde nesmí zůstat suché místo).
2. Povrch jemně natírejte kartáčem, nebo válečkem po dobu 30 sekund dokud se neobjeví bublinky.
3. Počkejte 2 minuty a poté celou plochu znovu vykartáčujte abyste se ujistili, že je přípravek řádně aplikovaný a rovnoměrně rozprostřený.
4. Po 8 minutách odstraňte roztok suchým hadrem, mopem nebo vysavačem na mokré vysávání.
5. Povrch opláchněte čistou vodou.
6. Suchým hadrem podlahu vysušte a znovu opláchněte vodou.
7. V případě, že není dosaženo uspokojivého účinku, postup zopakujte.

Doporučení:

- Dodržujte bezpečnostní opatření a mějte před zahájením práce bezpečnostní pomůcky, jako jsou brýle, ochranné rukavice a respirátor.
- Přípravek není vhodný na povrchy, které nejsou odolné vůči zásaditým roztokům.
- Vyvarujte se dlouhodobému kontaktu s prostředkem, jelikož může poškodit pokožku/oči.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaminaci očí a kůže při používání rukavic.
- Po práci si umyjte ruce.
- Nádobu po použití řádně utěsněte a prostory dostatečně vyvětrejte.
- Prostory je nutné řádně větrat.
- Zabraňte kontaminaci prostředí, nevypouštějte do kanalizace.
- Produkt je reaktivní, tudíž může být pro kovy korozivní.
- Nedoporučuje se kombinovat s jinými výrobky.
- Při práci používejte ochranné pomůcky.
- Aplikaci provádějte za dobrého světla při ideální teplotě do 30°C.
- Při práci se doporučuje použít vysavač na mokré vysávání.
- Přípravek se nesmí používat za deště, ani za mrazu.

Technické parametry:

Jedná se o vodný, bezbarvý roztok (jemně modré zbarvení)

Hustota přibližně 1

pH přibližně 3.5

Pokrytí 5-8 m²

Trvanlivost protiskluzového účinku 6 až 24 měsíců

Vůně charakteristická

Balení: 5 L

Datum spotřeby: Do 36 měsíců od data výroby.

Skladování v suchu při teplotě od +5°C do 30°C - Chraňte před přehřátím.

NEBEZPEČÍ:

GHS05

Názvy nebezpečných látek uvedených na štítku.

Obsahuje: Alkoholy, C12-15, ethoxylované.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 - Může být korozivní pro kovy

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

Reakce:

P305+P351+P338. - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny, a dají se snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.

Likvidace:

P501 - Odstraňte obsah/kontejner do řádně označených odpadních nádob v souladu s národními předpisy.

Omezení odpovědnosti: Před použitím si pečlivě prostudujte návod a bezpečnostní list. Prodejce ani výrobce není odpovědný za jakýkoliv úraz, ztrátu nebo škodu, které vznikly přímo nebo nepřímo použitím tohoto výrobku nebo tím, že tento výrobek nebylo možno použít. Jedinou povinností prodejce a výrobce je úhrada výrobku, u kterého byla prokázáno, že je vadný, za stejné množství výrobku bezvadného. Uživatel má před použitím určit, zda je tento výrobek vhodný pro uvažované použití a nese veškerá s tímto spojená rizika a odpovědnost.

Dovozce: Ing. Miroslav Osička - Protiskluzu.cz , Stanislavského 582/10 721 00 Ostrava - Svinov, telefon: + 420 731 898 812, e-mail: info@protiskluzu.cz

